

OZN	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
P1		<p>Plastová prosklená dělicí příčka s dveřmi 900/2000, rozměry příčky cca 1570/2650mm</p> <p>Dveře jednokřídlé, otočné, bezprahé  Vrchní kování: klika–klika, zámek vložkový, cylindrický, dveře opatřené madlem a samozavíračem.  Ve spodní části dveří bude oboustranná mřížka pro přívod vzduchu do místnosti. rozměry mřížky: 150x400 mm, průtoková plocha vzduchu 0,04m<sup>2</sup>  <b>Materiál:</b>  Plast, bezpečnostní sklo – s poloprůhledným polepem (90% plochy zasklení)– dle výběru investora  <b>Barevné řešení:</b> rám – bílá, zasklení – čiré</p> <p>Prosklené části je nutno opatřit vodorovnými polepy v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.</p> <p>Přesné rozměry nutno zaměřit přímo na stavbě.  Veškeré příslušenství včetně kotvení je součástí dodávky.</p> <p>Před výrobou bude řešení odsouhlaseno A.D. nebo technickým dozorem stavebníka.</p>	3 ks	
P2		<p>Plastová prosklená dělicí příčka s dvojitými dveřmi 1325/2000, rozměry příčky cca 2800/2450mm</p> <p>Dveře dvoukřídlé, otočné, bezprahé  Vrchní kování: panikové kování obou křídel – hrazda dle ČSN 1125, zámek vložkový, cylindrický</p> <p>Dveře opatřené a samozavíračem s aretací v otevřené poloze.  Dveře bude možno otevřít "úplně" (až o 180°) tak, aby nepřekážely v chodbě</p> <p><b>Materiál:</b>  Plast, bezpečnostní sklo – dle výběru stavebníka  <b>Barevné řešení:</b>  rám – bílá, zasklení – čiré</p> <p>Prosklené části je nutno opatřit vodorovnými polepy v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.</p> <p>Přesné rozměry nutno zaměřit přímo na stavbě.  Veškeré příslušenství včetně kotvení je součástí dodávky</p> <p>Před výrobou bude řešení odsouhlaseno A.D. nebo technickým dozorem stavebníka</p>	3 ks	
DĚLÍČÍ PŘÍČKY      Zpracování PD – domov pro seniory 28. Října – společenské prostory				