







# TABULKY PSV VÝROBKŮ – ÚPRAVA OBJ.RADNIČNÍ 13,FRÝDEK–MÍSTEK

## VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

strana 1

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
P01		DŘEVĚNÁ EUROOKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM VEL. 1500/750mm MATERIAL SMRK NAPOJOVANÝ ,TŘÍVRSTVÁ LAMELA NÁTĚR RÁMU A KŘÍDEL – DVOUBAREVNÁ ÚPRAVA ,EKOLOGICKÝ VODODOU ŘEDITELNÝ MATERIÁL SE ČTYŘSTUPŇOVÝM SYSTÉMEM CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ (NAPŘ. MACO) VÝPLŇ IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ TERMOOKAPNICE S NOSEM TĚSNĚNÍ – 2x CELOOBVODOVÉ KOMOROVÉ(VNITŘNÍ +STŘEDOVÉ) VČETNĚ DODÁVKY HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZII	2		8	10
P05		DŘEVĚNÁ EUROOKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM VEL. 1500/1600mm MATERIAL SMRK NAPOJOVANÝ ,TŘÍVRSTVÁ LAMELA NÁTĚR RÁMU A KŘÍDEL – DVOUBAREVNÁ ÚPRAVA ,EKOLOGICKÝ VODODOU ŘEDITELNÝ MATERIÁL SE ČTYŘSTUPŇOVÝM SYSTÉMEM CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ (NAPŘ. MACO) VÝPLŇ IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ TERMOOKAPNICE S NOSEM TĚSNĚNÍ – 2x CELOOBVODOVÉ KOMOROVÉ(VNITŘNÍ +STŘEDOVÉ) VČETNĚ DODÁVKY HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZII	5	8		13
P03		DŘEVĚNÁ EUROOKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM VEL. 1095/1600mm MATERIAL SMRK NAPOJOVANÝ ,TŘÍVRSTVÁ LAMELA NÁTĚR RÁMU A KŘÍDEL – DVOUBAREVNÁ ÚPRAVA ,EKOLOGICKÝ VODODOU ŘEDITELNÝ MATERIÁL SE ČTYŘSTUPŇOVÝM SYSTÉMEM CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ (NAPŘ. MACO) VÝPLŇ IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ TERMOOKAPNICE S NOSEM TĚSNĚNÍ – 2x CELOOBVODOVÉ KOMOROVÉ(VNITŘNÍ +STŘEDOVÉ) VČETNĚ DODÁVKY HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZII	1	1		2
P02		DŘEVĚNÁ EUROOKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM VEL. 1095/750mm MATERIAL SMRK NAPOJOVANÝ ,TŘÍVRSTVÁ LAMELA NÁTĚR RÁMU A KŘÍDEL – DVOUBAREVNÁ ÚPRAVA ,EKOLOGICKÝ VODODOU ŘEDITELNÝ MATERIÁL SE ČTYŘSTUPŇOVÝM SYSTÉMEM CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ (NAPŘ. MACO) VÝPLŇ IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ TERMOOKAPNICE S NOSEM TĚSNĚNÍ – 2x CELOOBVODOVÉ KOMOROVÉ(VNITŘNÍ +STŘEDOVÉ) VČETNĚ DODÁVKY HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZII			1	1
P005		PROTIPOŽÁRNÍ OKNO VNITŘNÍ VEL. 1600/600 mm, RÁM EURO 68 MOŘENÝ BUK ODSŤÍN DLE NÁVRHU INTERIÉRU, MAX.PŘÍZPŮSOBIT BARVĚ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3 IZOLAČNÍ DVOJSKLO, AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ			1	1
T25		STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ VEL. 780x1180 mm S IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_w=1,1$ , SPODNÍ OVLÁDÁNÍ VNITŘNÍ ÚPRAVA BÍLÁ BEZÚDRŽBOVÁ VČETNĚ ZATEPLOVACÍ SADY, HYDROIZOLAČNÍ MANŽETY A PAROTĚSNÉ FÓLIE VENKOVNÍ ROLETA NA SOLÁRNÍ POHON S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM ( NAPŘ. VELUX STANDARD PLUS)			7	7