



NÁVARNÁROVÁNÉ ROZVODY VNITŘNÍ POŽÁRNÍ VODOINSTALACE – POTRUBÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ, VČ. TEPELNÉ IZOLÁCÍ  
 NÁVARNÁROVÁNÉ ROZVODY VNITŘNÍ VODOINSTALACE – STUDENÁ VODA, POTRUBÍ PPR PN 20 VČ.  
 TEPELNÉ TRUBICOVÉ IZOLACE Z PĚNĚHO POLYETYLENU – VEDENO V PODLAŽE A DELÍCH PŘÍČKÁCH  
 NÁVARNÁROVÁNÉ ROZVODY VNITŘNÍ VODOINSTALACE – TEPLÁ VODA, POTRUBÍ PPR PN 20 VČ.  
 TEPELNÉ TRUBICOVÉ IZOLACE Z PĚNĚHO POLYETYLENU – VEDENO V PODLAŽE A DELÍCH PŘÍČKÁCH  
 NÁVARNÁROVÁNÁ STROUBÁČKA VNITŘNÍ VODOINSTALACE – POTRUBÍ PPR PN 20 VČ. TEPELNÉ TRUBICOVÉ IZOLACE  
 NÁVARNÁROVÁNÝ STACIONÁRNÍ ZASOBNIK TEPLÉ VODY – TYP 300, průměr vč. tepelné izolace – 670mm,  
 H – 1558mm, OBJEM ZASOBNIKU – 296 L, 2 x TOPNÝ VÝMĚNÍK  
 NÁVARNÁROVÁNÝ SPRCHOVÝ KOUT – ZĚNÝ, SPÁDOVÁNÁ PODLAHA, VČ. NÁSTĚNNÉ SPRCHOVÉ PODOMÍTKOVÉ  
 PÁNEVĚ MICHALI NEREZOVÉ BATERIE SE SPRCHOVOU RŮŽICÍ  
 NÁVARNÁROVÁNÉ ÚMYVADLO – KERAMICKÁ GLAZOVANÉ BÍLÉ VČ. STOJÁNKOVÉ ÚMYVADOVÉ PÁKOVÉ MICHALI BATERIE,  
 PŘÍPOJENÍ BATERIE PŘES 2 x PÁNEČKOVÉ HADICE A 2 x RŮHOVÝ VENTIL  
 NÁVARNÁROVÁNÉ ÚMYVADLO PRO MOBILNÍ OSOBY – KERAMICKÁ GLAZOVANÉ BÍLÉ VČ. STOJÁNKOVÉ ÚMYVADOVÉ  
 PÁKOVÉ MICHALI BATERIE S PRODLOUŽENOU OVLÁDAČÍ PAKOU, PŘÍPOJENÍ BATERIE PŘES 2 x PÁNEČKOVÉ HADICE  
 A 2 x RŮHOVÝ VENTIL  
 NÁVARNÁROVÁNÁ ZÁVĚŠNÁ KERAMICKÁ GLAZOVANÁ KLOZETOVÁ MISA BÍLÁ SE ZADINEM ODPÁDEK  
 NÁVARNÁROVÁNÁ ZÁVĚŠNÁ KERAMICKÁ GLAZOVANÁ KLOZETOVÁ MISA BÍLÁ SE ZADINEM ODPÁDEK – PRO MOBILNÍ OSOBY  
 NÁVARNÁROVÁNÝ NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S KOVAILYNEM ODHATEM SPALIN  
 PŘES STŘECHU OBJEKTU A S MODULÁČÍ VÝKONU – 2 x KS, VÝKON ZDROJE : 6,4 - 37,1 kW  
 NÁVARNÁROVÁNÝ NÁSTĚNNÝ POŽÁRNÍ HYDRANT D25 S TLAKOVÉ STÁLOU HADICÍ DL. 30 m

