

Allice:

Č.p. 2441 Hasičská zbrojnice Panské Nové Dvory

- výměna střešní krytiny vč. částečné výměny krovů

Výpis prvků:

Výpis  
ostatních výrobků

Č. záležit.:

2022-04-17/1

OZN.	POPS (POHLED Z EXTERIÉRU)	SCHEMA	ROZMĚRY (mm)	CELKEM Ks	BARVA	DOPLNKY	POZNÁMKA
Os1	Výměna stropního trámu 140x180mm s přeplátováním. Přeplátování provedeno pomocí dvojice fošen 40x180mm délky 2m propojených zovětovou tyčí 4+4ks M16 o 30ks vrutů 10x140mm		trám 140x180mm délka 2000mm	2ks		Včetně kotvení techniky, všechny dřevěné prvky budou opatřeny fungicidním ochranným nátěrem	Přesné rozměry a přípodná úprava provedeno na místě dle aktuálních propozic.
Os2	Nová dřevěná podlaha z desek tl. 25mm, šírka prken cca 120mm		Celková plocha cca 70m <sup>2</sup>	1ks		Včetně kotvení techniky, všechny dřevěné prvky budou opatřeny fungicidním ochranným nátěrem	Přesné rozměry a přípodná úprava provedeno na místě dle aktuálních propozic.
Os3	Nové kovové zábřadlí z profilů JKL 40x40mm s výplní pískovina 40x3mm, výška zábřadlí cca 1m, kotveno do podlahových trámů pomocí kotevních patek 100x100mm		1250x1000mm 550x1000mm 700x1000mm	1ks 1ks 1ks	Žárový pozink	Včetně kotvení techniky, jednotlivé díly spojeny šroubovými spoji, kompletace prováděna na místě.	Přesné rozměry a přípodná úprava provedeno na místě dle aktuálních propozic.
Os4	Nová dřevěná podlaha z fošen tl. 40mm, šírka fošen cca 200mm		0,6x2m	1ks		Včetně kotvení techniky, všechny dřevěné prvky budou opatřeny fungicidním ochranným nátěrem	Přesné rozměry a přípodná úprava provedeno na místě dle aktuálních propozic.
Os5	Nový hliníkový jednodílný (dvoudílný) žebřík, stupadla šírky cca 360mm, rozestup cca 280mm, tl. profilu min. 1,3mm, rozměry stupadel cca 27x27mm		4,5m	1ks	Hliník	Žebřík musí splňovat EN 131-2, včetně kotvení upevnění v místě spodní a horní podlahy, ve spodní části včetně bezpečnostní protiskluzové podložky	Přesné rozměry a přípodná úprava provedeno na místě dle aktuálních propozic.
Os6	Střešní doplněk –stupadlo délky 600mm, včetně systémových kotevních prvků pro zvolenou střešní krytinu.		600mm	3ks	Hnědá barva dle krytiny	Včetně kotevních prvků, tmelení a systémových doplňků.	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
Os7	Střešní doplněk –prolísňehové žebříkové zábřady, včetně systémových kotevních prvků pro zvolenou střešní krytinu.		celkem cca 18m	3ks	Hnědá barva dle krytiny	Včetně kotevních prvků, tmelení a systémových doplňků (koncovky, spojky).	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
Os8	Výměna stropního trámu 140x180mm v celé délce. Podložení pískovanou lepenkou, doplnění podhledu v celém rozsahu místnosti.		trám 140x180mm délka 3000mm podhled cca 10m <sup>2</sup>	2ks		Včetně kotvení techniky, všechny dřevěné prvky budou opatřeny fungicidním ochranným nátěrem	Přesné rozměry a přípodná úprava provedeno na místě dle aktuálních propozic.