

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Ing. David Klimša
Horní Bludovice-Prostřední
Bludovice 133
Horní Bludovice
739 37

Značka: 9773/V007747/2023/KU
ID stavby: **013809**

Ostrava, dne: 24.03.2023

Věc: **Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro
stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-
Místek – I. J. Pešiny naproti 322**

Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí

Investor: Statutární město Frýdek-Místek

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 7.7.2022 pod zn.: 9773/V019976/2022/AUTOMAT. K výše uvedené stavbě bylo vydáno sdělení dne 17.1.2023 pod zn.: 9773/V033119/2022/KU.

Popis stavby:

Předložená žádost řeší stavbu "Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek – I. J. Pešiny naproti 322" na pozemku parc. č. 688/1, 671/1 v k.ú. Frýdek. V rámci stavby dojde k odstranění stávající zpevněné plochy, která se nachází na jiném místě (vzdálená cca 5 m západním směrem), která bude zatravněna.

SO 101 Zpevněná plocha

Skladba zpevněné plochy:

Zámková dlažba 60 mm

Zapískování spár – křemičitý písek fr. 0/2

Lože (drcené kamenivo) fr. 4/8 40 mm

Štěrkodrt' ŠDB fr. 0/32 250 mm

Celkem 350 mm

Je navržena zpevněná plocha o rozměrech 4,9x4,85 m. Povrch bude tvořen čtvercovou betonovou zámkovou dlažbou 200 x 200 x 60 mm, barva šedá, bez fazety. Dlažba bude uložena mezi zahradní obrubníky 50/200. Obrubníky budou uloženy do betonového lože, beton C20/25 XF3. Obrubník bude vyvýšen oproti povrchu dlažby + 80 mm, v místě nájezdu bude obrubník nájezdový ABO 150/150 vyvýšen oproti komunikace + 20 mm. Kontejnerové stání bude ohraničeno zástěnou (oplocením). Oplocení (zástěna, sloupky JEKL, výplň obkladová deska) bude ukotveno do betonových patek.

Navržená zpevněná plocha a oplocení zasahuje do ochranného pásma stávající jednotné kanalizace DN 300 KAM, která je v majetku SmVaK Ostrava a.s., betonová základová patka (prům. 200 mm, hloubka 600 mm) je umístěna v min. odstupové vzdálenosti 1,6 m od vnějšího líce potrubí kanalizace, je řešeno Dohodou o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla.

Dešťové vody jsou v současné době z komunikace a ze zpevněných ploch svedeny do stávajících uličních vpustí (nebude navýšeno - zrušena stávající zpevněná plocha)

Značka: 9773/V007747/2023/KU

ID stavby: 013809

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 688/1, 671/1 v k.ú. Frýdek dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to konkrétně jednotnou kanalizací DN 300 KAM (hloubka uložení je 2,82 m) – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky (kanalizace - středisko kanalizačních sítí Frýdek-Místek, tel. 558 639 143, email: kanalizacefm@smvak.cz). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

S uvedenou stavbou dle předložených podkladů **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Požadujeme respektovat podmínky „Dohody o činnosti v ochranném pásmu vodního díla“ č. 18095, která byla uzavřena mezi SmVaK Ostrava a.s. a investorem stavby.
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- Na základě vytyčení, v místech kolize zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo, viz výše.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého

Značka: 9773/V007747/2023/KU

ID stavby: 013809

zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.

- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu stavby budou přístupny kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- **Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.**
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.