

LEGENDA

- kudyova
- vstup do budovy
- kudyova poschodná
- cesta
- drôtový plot
- nožní plot
- zábrany plot
- brána
- oporná zloka
- zláozadí
- rozhraní kultur
- terénny hrano
- svodila
- dopravní dopravní značení
- púpúkovú skúřín - internet
- výust
- hydrant
- stran
- kof
- kafez
- přehrádí mólého rozsahu
- šoupě
- přepřákovú skúřín NN
- lapa
- hlavní uživěř plynu
- šachta hromadí
- šachta kulatá
- tyčový označník
- ↑ dopravní značka
- ↑ osazový svazek

LEGENDA – zařízení staveniště	LEGENDA – NOVÉ VO
----- obrys možného stavenišťa skládajú z medziúhloví ornice a zeminu	— Kabel napájací VO – ČMKY-J 4x16
- - - - - hranice obvodu staveniště	— Kabel impulzný VO – ČMKY-J 4x16
Poznámka:	~ ~ ~ ~ ~ chránička HDPE 40 pro optický kabel ozm. Tso.s.
Mimo základní obvod staveniště jsou navíc umístěny plochy, na nichž bude probíhat práce správa Vozného kruhu a práce na vozdu z SDZ (následí hlavní stavební práce)	X ~ X ~ X ~ X ~ X Kabely VO v zemi – správce TS a.s. – zrušen vedení
	X ~ X ~ X ~ X ~ X Impulsní kabely VO v zemi – správce TS a.s. – zrušen vedení
	X ~ X ~ X ~ X ~ X Kabely VO v zemi (navazující propoj) – správce TS a.s. – zrušen vedení
	o stávající stáž veřejného osvětlení
	P1, P2, P3 o nový přechodový stáž VO výšky 6m v výhledníkem + svítidlo typu přechodové s odměrkou 4000mm
	Z1 o nový stáž VO výšky 8m v výhledníkem + svítidlo silniční 54W.
	Z2 o nový stáž VO výšky 8m s dvojnásil výhledníkem + 2 x svítidlo silniční 54W.
LEGENDA – svíslé dopravní značení (SDZ)	KK o kabelová komora pro rozvod optického kabelu TS a.s.
Stávající značky	
Přiklad stávající svíslé dopravní značky s určením druhu	
Přiklad stávající svíslé dopravní značky, určené ke zrušení	

Průřez P4 přehledně
 Průřez stávkou s výhledem na výhledový terén a k přemístění do polohy určené ke stávkování plochy a k přemístění do polohy určené ke stávkování plochy

LEGENDA – vodovodné dopravní značení (VDZ)

V 110 – vodovodní odvodňovací

Průřez naryhovaného VDZ, přičemž značení vodovodního přetlakovacího krytu by bylo zřezováno a nahrazeno novým

Průřez stávkového VDZ, které odstavte původní (kryt nebude vyznačen)

LEGENDA – kotastr

Průřez stávkem a pozemkové parcely

hranice parcel

Průřez stávkem a pozemkové parcely stavbou přímo dotčené

LEGENDA – výškové řešení

Výškový terén a výšková úroveň upraveného terénu zamerňují bod a jeho výška

LEGENDA – ostatní

symbol sklonu stávajícího terénu

symbol sklonu projektovaného terénu a jeho hodnoty

LEGENDA – projektované plochy

a) živinový kryt

Plochy stávkových vozisek, a plochy odstavby přírodního krytu – přetlakovací a povrchový a odstavby betonu ve stávkových niveletách (s max. změnou 0,03cm)

b) betonový kryt

Zastávkové pruhy autobusových zastávek kryt betonem (konstrukce s vyztužením)

c) dílačkový kryt

Odstavky pro pěší v nové poloze, nebo stávající chodníky přetlakovací a výškových odstavců – betonové dílačky tvorařené 15,00cm, plochy s vyztužením stávkového podkladu

Zpětné plochy dílačky ostavků – betonová dílačka tvorařené 60cm betonu, 15,00cm, typ KOST

Samé plochy "chodníkové přetlakovací" (rampa) – kryt z drabových žabových kotek do povrchu

Opava stávkových dílaček chodníků po vložení nového drabníku, přetlakovací odstavky tvorařem KOST 60mm šedé přírodní písečné – v původní niveletě

Chodníky pro pěší a kryt z dílaček tvorařem tvorařem 15,00cm – "chodníkový přetlakovací" – zastávkové konstrukce typ KOST, šedé – přírodní písečné

d) dílačkové pruhy a pásy:

Vozovny pásy 4,00m – betonová dílačka červená, relativní, šířka, rozměr 200x200x60mm

Sípná pásy 6,00m – betonová dílačka červená, relativní, šířka, rozměr 100x200x60mm

Sípná pásy 6,00m – betonová dílačka červená, relativní, šířka, rozměr 200x200x60mm, s hladkým povrchem, bez výhledu a dílaček (není-li půlka dílačka s hraničovací prvky) – šířka 30cm

Umělé povrchy linie pro nevidomé a dílačky šířky 40cm (dílačka s podkladním odstavcem, šedé, 15,00 (60mm), rozpt. rozměry 200x200x60mm)

d) vegetační kryt

Upravený povrch trávníků povrch nových či upravených zelených ploch

L E G E N D A – upravené inženýrské síťe a vedení

ÚN 250 Ø
 ÚN 250 GG

Význam potrubí vodovodního řádu DN 250 celý za tvárnou litinu (DN 250 GG) na náklady stavebníka.
Stávající dílky úpravy L1,30m, potrubím se musí do stupně poklopů přeložit realizace výstavby; 4.0.2022 (dále upřesnění po vydání stavebních pozvlení a po výběru zhotovitele stavby)

L E G E N D A – stávající inženýrské síťe a vedení

ÚHBT = ÚN 300 PVC
 ———— PPK

Jednotná kanalizace s popisem, ve správu SMLK Ostrova a.s.
Příkaz označení kanalizační přípojky

– stávající plochy



Vozový komunikací s krytým šutvinám
 Stávající chodník asfalt – betonová dlažba (tvorbu 6,80mm, sedě por., by KOST)
 Zastavba bez změní

L E G E N D A – zp. plochy souvisejících staveb:

Plocha v DPS shledaná jako územní objekt na parcele č.2/818,
„k.frájeře“, Chojnický projekt F-M, datum 01/2020

————— Podklad pro upraveného objektu

[illegible]

— — — — —	El. podzemní vedení VN do 35KV ve správě ČEZ Distribuce a.s.	LEGENDA – seznam stavebních objektů  Zpevněné plochy  Veřejné osvětlení
— — — — —	Podzemní NTL plynovod ve správě GasNet, s.r.o.	
— — — — —	Podzemní NTL plynovodní přípojky ve správě GasNet, s.r.o.	
— — — — —	Kabely VN v zemi – správně TS a.s.	

[illegible]