



- demontáž stávajících polykarbonátových desek a oplechování,
- montáž nových polykarbonátových desek a oplechování
- demontáž stávajících polykarbonátových desek a oplechování,
- montáž tahokovu (např. TR 62,5 x 23 x 7 x 3mm) a lemování
- Celá OK** - očištění prvků ocelové konstrukce
- vyvaření a opravy prvků ocelové konstrukce
- otryskání konstrukce
- výměna zkorodovaných šroubů
- provedení nátěrů ocelových konstrukcí
- vyčištění prostoru kolem rampy

- POZNÁMKY:**
1. Jakost oceli S235 (pokud není stanoveno jinak)
 2. Neslouží pro výrobu, musí být zpracována výrobní/dodavatelská dokumentace
 3. Rozměry ověřit na stavbě
 4. Demontáže a bourací práce provádět nanejvýš šetrně ke konstrukci
 5. Ocelovou konstrukci otryskat a opatřit nátěrovým systémem pro stupeň korozní agresivity C3 (odstín nátěrového systému určí investor (hl. architekt města))
 6. Šroubové spoje provést žárově zinkovanými šrouby jakosti 8.8 nebo 10.9
 7. Polykarbonátové desky zasklení se doporučuje použít se zvýšenou odolností proti otěru a proti chemikáliím
 8. Tahokov bude žárově zinkovaný, na konstrukci bude připevněn pomocí přítláčné lišty

Dokumentace je duševním vlastnictvím zhotovitele a tvoří součást obchodního tajemství.			
	IKON s.r.o. Pilsborská 1390, 738 01 Frýdek-Místek	HIP	Ing. Ivánek L.
	tel./fax: 558 433 016, 558 433 215	Zodp. projektant	Ing. Kocich T.
	e-mail: info@ikonfm.cz, http://www.ikonfm.cz	Vypracoval	Ing. Kocich T.
INVESTOR:	Statutární město Frýdek-Místek	C. zakázka	22-052/2
	Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek	Datum	1:75
OBJEKT:	OPRAVA ZASTŘEŠENÍ VSTUPU NA LÁVKU PRO PĚŠÍ	Účel	DSP
	ul. REVOLUČNÍ, k.ú. Frýdek	Materiál	S235
		Formát	A1
OBSAH VÝKRESU:	D.1.2.2 - STAVEBNÍ ČÁST	ČÍSLO VÝKRESU:	DSP-22-052-14
VÝKRES OPRAV			