

POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘE mm	DÉLKA m		DÉLKA CELKEM m
				FASÁDA	STŘECHA	
	Klempířské výrobky musí svým provedením odpovídat ČSN 73 36 10.  označení viz. Detaily					
<div>1 K</div>		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VČETNĚ PŘÍPONEK  <b>POPLASTOVANÝ PLECH</b> S VRCHNÍ PVC VRSTVOU O TL. min 0,6mm  RAL 8019  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	RŠ. 400	130,4	–	189,3
<div>2 K</div>		OPLECHOVÁNÍ ATIKY – OKAPNICE  <b>POPLASTOVANÝ PLECH</b> S VRCHNÍ PVC VRSTVOU O TL. min 0,6mm  RAL 8019  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	RŠ. 340	–	248,8	248,8
<div>3 K</div>		OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH PROSTUPŮ – KRYCÍ LIŠTA  <b>POPLASTOVANÝ PLECH</b> S VRCHNÍ PVC VRSTVOU O TL. min 0,6mm  RAL 8019  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	RŠ. 150	–	18,5	18,5
<div>4 K</div>		OPLECHOVÁNÍ ATIKY, PROSTUPU – VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KOUT  <b>POPLASTOVANÝ PLECH</b> S VRCHNÍ PVC VRSTVOU O TL. min 0,6mm  RAL 8019  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	RŠ. 100	–	155,8	155,8
<div>5 K</div>		OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU – PÁSEK  <b>POPLASTOVANÝ PLECH</b> S VRCHNÍ PVC VRSTVOU O TL. min 0,6mm  RAL 8019  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	RŠ. 50	–	18,5	18,5
<div>6 K</div>		OPLECHOVÁNÍ DILATACE – DILATAČNÍ PROFIL  <b>POPLASTOVANÝ PLECH</b> S VRCHNÍ PVC VRSTVOU O TL. min 0,6mm  RAL 8019  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	RŠ. 330	–	12,9	12,9
<div>7 K</div>		OPLECHOVÁNÍ PŘÍZDÍVKY U SPOJOVACÍ CHODBY  <b>POPLASTOVANÝ PLECH</b> S VRCHNÍ PVC VRSTVOU O TL. min 0,6mm  RAL 8019  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	RŠ. 370	0,9	–	0,9
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY						

5