ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZMĚR CELKEM mm	POČET ks		DÉLKA mm
3/Z		OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ TERASY, VČETNĚ NÁTĚRU KOTVENÁ DO ŽELEZOBETONOVÉ DESKY ZÁVIT. TYČÍ M14 NA CHEMICKÉ KOTVY (NAPŘ. HILTI HIT–HY 150 MAX) SVISLÁ VZDÁLENOST MEZI POCHŮZNOU PLOCHOU A ZÁBRADELNÍ VÝPLNÍ NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 80 mm ZÁBRADELNÍ MADLO VE VÝŠCE 900 mm PROVEDENÍ POZINKOVANÁ OCEL OCEL.KONSTRUKCE OPATŘENA OCHRANÝM ANTIKOROZNÍM SYSTÉMEM RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA VÝŠKA ZÁBRADLÍ MIN. 900 mm ČLENĚNÍ VIZ. SCHÉMA ① RÁM – TR. PRŮM. 44,5/2,0 mm, KARTÁČOVÁ NEREZ ② VÝPLŇ – TR. PRŮM. – 25/2,0 mm ③ KOTVENÍ DO ŽELEZOBETONOVÉ DESKY –ZÁVIT. TYČÍ M14 NA CHEMICKÉ KOTVY HILTI HIT–HY 150 MAX ④ TR. PRŮM. 44,5/2,0 mm, KARTÁČOVÁ NEREZ ⑤ MADLO – TR. PRŮM. 44,5/2,0 mm, POZINKOVÁ OCEL ⑥ KOTVENÍ DO ZDI KOT.PRVKY – ŠROUB HAS (–E) (5.8) M14 NA CHEMICKÉ KOTVY HILTI HIT–HY 150 MAX VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI !!!	dl. 18375	Ⓐ	1	3600
				Ⓑ	1	12375
				Ⓒ	2	1200