



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 84148/2017

SP. ZN. 91.1

VYŘIZUJE: Ivo Sztwiertnia

TEL.: 558 609 292

FAX:

E-MAIL: Sztwiertnia.ivo@frydek-mistek.cz

DATUM: 19.06.2017



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název akce:

Workoutové hřiště - areál ZŠ Frýdek-Místek, ČSA 570

Číslo VZ :

P17V00000091

Druh VZ:

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Dotaz č. 1

Objímkový systém uchycení je jedna z možných technologií. Tento způsob využívá jeden konkrétní dodavatel workoutových sestav na trhu v ČR a proto může jít o zvýhodnění, na které nejsou ostatní výrobci vzhledem k certifikačním procesům reagovat. Alternativním způsobem kotvení je přírubový, který je na minimálně stejné úrovni, jako objímkový, nemůže dojít k posunu objímky po nosném materiálu. Takto je systém certifikovaný dle příslušných norem, splňuje statické i bezpečnostní podmínky. Vypalované konstrukční otvory v žádném případě nenarušují pevnost materiálu a nemůže dojít k žádné deformaci. Antivandalistické provedení a výškový posun jednotlivých prvků je přitom zajištěn. Je toto řešení přípustné?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na použití objímkového systému. Tento systém používá několik dodavatelů, což dokazují některá workoutová hřiště v ČR (např. Rychnov nad Kněžnou, Kutná Hora, Blatná, Ostrava, Piešťany...)

Zadavatel upřesňuje požadavky na povrchovou ochranu ocelové konstrukce, která může být opatřena buď dvojím nátěrem (komaxit), anebo žárovým zinkováním.

Dotaz č. 2

w-bar - Rozumí se tímto prvkem W-šikmý žebřík, nebo forma hrazdy? (prosím o ilustrativní vizualizaci)

Odpověď zadavatele:

w-bar (lomená hrazda)

Dotaz č. 3

Co se rozumí termínem polohovatelné otočná lavice. Jakým způsobem je zajištěna polohovatelnost a otočnost? (prosím o ilustrativní vizualizaci)

Odpověď zadavatele:

Zadavatel mění specifikaci tohoto prvku na „šikmá lavice pro trénink břicha apod.“. Zadavatel nadále nepožaduje, aby lavice byla polohovatelná a otočná.

Dotaz č. 4

Umělá dopadová plocha (litý EPDM granulát) splňující normu EN 16 630 vč. obruby. Lze nahradit skládaným EPDM granulátem stejných parametrů?

Odpověď zadavatele:

Z důvodu požadavků na jednolitý povrch s minimální následnou údržbou je vyžadovaná litá EPDM plocha.

Dne 19. 6. 2017 ve Frýdku-Místku

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ

