PŮDORYS 2.NP

LEGENDA PODHLEDŮ:

SP 1
PL. NA PODLAŽÍ 24 m²

PLNÝ HLADKÝ BEZESPARÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

POPIS KONSTRUKCE:
PODHLED TVOŘENÝ PLNOU SÁDROKARTONOVOU DESKOU TL. 12,5mm. V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ BUDE POUŽITA IMPREGNOVANÁ DESKA S POUŽITÍM V INTERIÉRECH S VYŠŠÍ REL. VLHKOSTÍ. PODHLED BUDE PROVEDENÝ V SOULADU S ČSN EN 13964. SOUČÁSTI DODÁVKY PODHLEDU JE SYSTÉMOVÁ ZÁVĚSNÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE (CD) : DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT. DO KONSTRUKCE PODHLEDU BUDOU OSAZENA SVÍTIDLA A DALŠÍ KONCOVÉ PRVKY.
NA POJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE:
NAPOJENÍ NA SVISLÉ KONSTRUKCE JE PROVEDENO PROSTŘEDNICTVÍM OKRAJOVÝCH UD-PROFILŮ 28/27 mm.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
STROPNÍ PODHLED BUDE OŠETŘEN PENETRAČNÍM NÁTĚREM A DÁLE OTĚRUVZDORNÝM PAROPROPUSTNÝM VNITŘNÍM NÁTĚREM S VYSOKOU BĚLOSTÍ A KRYTÍM VHODNÝM PRO APLIKACI NA SÁDROKARTONOVÉ POVRCHY.

SP 2
PL. NA PODLAŽÍ 8 m²

IMPREGNOVANÁ DESKA

SP 6
PL. NA PODLAŽÍ 45 m²

VOLNĚ ZAVĚŠENÝ MINERÁLNÍ PODHLED

POPIS KONSTRUKCE:
PLOVOUCÍ PODHLED TVOŘENÝ SAMOSTATNÝMI ZAVĚŠENÝMI PANELY Z DESEK Z KAMENNÉ VLNY TL. 40 mm. NAVRŽENÉ ROZMĚRY DESEK 1200 x 1200 mm A 1200x 1800 mm, S VÁHOU PRVKU 6kg A 1200 x1800 mm S VÁHOU CCA 9kg, S OSAZENÍM DLE KLADEČSKÉHO SCHÉMATU PODHLEDŮ. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE VE SCHÉMATU ORIENTAČNÍ, BUDE DOŘEŠENO NA STAVBĚ V RÁMCI AD. LÍCOVÁ STRANA DESEK JE POTAŽENA NATŘENOU TEXTILIÍ ZE SKELNÉHO VLÁKNA, ZADNÍ STĚNA JE POKRYTA AKUSTICKOU TEXTILIÍ, HRANY JSOU ROVNÉ A NATŘENÉ BÍLOU BARVOU. SOUČÁSTI DODÁVKY PODHLEDŮ JSOU SYSTÉMOVÉ BODOVÉ KOVOVÉ ZÁVĚSY NA 4 NEBO 6 BODECH. ZÁVĚSNOU KOVOVOU SPIRÁLNÍ SADU TVOŘÍ STAVITELNÝ ZÁVĚS A KOTVA PRO VOLNĚ ZAVĚŠENÉ PRVKY. TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A 2S1, DO NĚKTERÝCH PRVKŮ BUDOU OSAZENA VESTAVNÁ KRUHOVÁ SVÍTIDLA
NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE:
VOLNÉ ODSAZENÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
BÍLÁ BARVA - FINÁLNÍ ÚPRAVA PRVKŮ
POŽADAVKY NA OSTATNÍ KONSTRUKCE :
VIDITELNÁ PLOCHA ŽB DESKY BUDE OPTŘAENA NÁTĚREM ŠEDÉ BARVY
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ:
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SOLO PRVKŮ BUDE URČENO V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU

LEGENDA SVÍTIDEL:

ZAVEŠENÉ SVÍTIDLO LINIOVÉ, NAPŘ.: MIDDLE LED HORMEN, TĚLO SVÍTIDLA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU, OPATŘENO ŠEDOČERNOU PRÁŠKOVOU BARVOU, SE SATINOVÝM DIFUZOREM, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 1130 × 75 × 88 mm, SVÍTIDLA BUDOU SVĚŠENA NA VÝŠKU 2,7 m OD PODLAHY, VIZ SPECIFIKACE - ELEKTRO - SILNOPROUD

VESTAVNÁ VARIANTA SHODNÉHO TYPU SVÍTIDLA

ZAVEŠENÉ SVÍTIDLO ČTVERCOVÉ SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, TĚLO SVÍTIDLA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU, OPATŘENO ŠEDOČERNOU PRÁŠKOVOU BARVOU, KRYT SVÍTIDLA PMMA - SATIN, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 580 × 580 × 250 mm,
SVÍTIDLA BUDOU SVĚŠENA NA VÝŠKU 3 m OD PODLAHY, VIZ SPECIFIKACE - ELEKTRO - SILNOPROUD

PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO, TĚLO SVÍTIDLA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU A OCELOVÉHO PLECHU, PRÁŠKOVĚ LAKOVÁNO BARVA ŠEDOČERNÁ DIFUZOR ZE SATINOVÉHO PLEXI, ROZMĚRY Ø 340 mm, V. 87 mm, VIZ SPECIFIKACE - ELEKTRO - SILNOPROUD

KRUHOVÉ VESTAVNÉ SVÍTODLO TYPU DOWN LIGHT, Ø SVÍTIDLA 180, VIZ SPECIFIKACE - ELEKTRO - SILNOPROUD

VESTAVNÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO - TURE HALLA, TĚLO SVÍTIDLA Z OCELOVÉHO PLECHU OPATŘENÉHO PRÁŠKOVOU BARVOU BÍLOU, DIFUZOR Z PÍSKOVANÉHO SKLA, ROZMĚRY Ø 190 mm, V. 87 mm, VIZ SPECIFIKACE - ELEKTRO - SILNOPROUD

NOUZOVÁ SVÍTIDLA - VIZ SPECIFIKACE - ELEKTRO - SILNOPROUD

POZNÁMKA: OSAZENÍ SVÍTIDEL BUDE PROVEDENO DLE VÝKRESU PODHLEDŮ, PŘESNÉ VÝŠKOVÉ OSAZENÍ V RÁMCI AD

LEGENDA PRVKŮ VZT:

ODVOD VZDUCHU - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

LEGENDA ZNAČEK PO:

SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŘÁRU

AKUSTICKÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

± 0,000 =287,80 m n. m. Bpv

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY
CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kalkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email:info@chvalekatelier.cz
Ing. arch. Tomáš JANČA	Ing. arch. Tomáš JANČA	Ing. arch. Tomáš JANČA	Ing. Barbora HANZLÍKOVÁ		

OBJEDNATEL: Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek
STUPEŇ: **DPS** | DATUM: listopad 2017

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ | ČÁST: D-03.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | MĚŘÍTKO: 1:50 | FORMÁT A4: 6x A4

NÁZEV VÝKRESU: **PODHLEDY 2. NP**
ARCHIVNÍ ČÍSLO | ČÍSLO ZAKÁZKY: **16-122-5**
ČÍSLO VÝKRESU: **D-03.1-24** | REVIZE

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽÍT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ