



LEGENDA

- Y - zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, zapuštěná pod omítku, IP40, s clonkami (např.TANGO)
- DOP - krabice včetně svorkovnice pro doplňující ochranné pospojování v místnosti umývárny
- DOP - doplňující ochranné pospojování vodičem H07V-K 4mm v obložení a pod omítkou
- RSA-2 - stávající vývodový rozvaděč
- napojení zásuvek provedeno kabelem CYKY nebo CYKYLo 3Jx2,5mm<sup>2</sup>
- Instalace bude provedena pod omítkou a bude napojena na stávající kabeláž

POZNÁMKA  
rozvodná soustava 3+N+PE AC 50Hz, 400V, TN-S  
ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN,  
v části instalace doplněna proudovými chrániči  
a doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
prostředí - viz technická zpráva

ZODP. PROJ.	Ing. Petr LANC	DATUM	03/2018
PROJEKT. SPEC.	Zdeněk HLOŽANKA	MĚŘITKO	1:50
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA	ZAK. Č.	2449
INVESTOR	Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, F-M	STUPEŇ	DSP+DPS
AKCE	MŠ F-M, Anenská 656 - rekonstrukce šaten a sociálního zařízení 2.NP		
ČÁST	D1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
OBSAH	PŮDORYS 2.NP - SILNOPROUD		

PROJECTS  
CIVIL s.r.o.

IC: 24306606

VÝKRES

D1.4.3

03

VÝTISK