


Poznámky:

1. Konstruční výztuž V12
2. Krytí výztuže min. 25 mm
3. Tloušťka základové desky 250 mm
4. Použitý beton min. C20/25
5. Velikost samotné desky cca 1550x1650 mm

	profil	délka	kusů	celk. délka	váha/m	celk. váha
1	V12	1780	14	24,9	0,92	22,9
2	V12	1880	13	24,5	0,92	22,5
	kari síto 8x8, oka 100x100		6 m2		8 kg/m2	48 kg
				V12		V12
VÝZTUŽ CELKEM +10%				55		50

ZODP. PROJ.	Ing. Petr LANC	DATUM	09/2019	 IČ: 24306606	
VYPRACOVAL	Ing. Petr LANC	MĚŘÍTKO	1:50		
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, F-M	ZAK. Č.	2560		
		STUPEŇ	DSP + DPS		
AKCE				VÝKRES	VÝTISK
Výtah v objektu ZŠ F-M, ČSA 570 - výtahová plošina				D1.5	
ČÁST	D1.1 - Architektonicko stavební řešení				
OBSAH	VÝTAHOVÁ PLOŠINA - VYZTUŽENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY				