



1) Všechny průřazy skrz požární dělicí konstrukci budou utěšeny protipožární manžetou min. E45, případně upcávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělicí zdi požárního úseku. Nutná koordinace s projektem PRŽ.

- 2) Termoskopický ventil s bezpečnostní uzávěrou při výpadku studené vody, max 45l/min., umístěn v níže v

SV: STUŽENÁ VODA – PPR PN16
TV: TEPLÁ VODA – PPR PN16
CČ: CÍRKULACE – PPR PN16
SM: SMÍŠENÁ VODA – PPR PN16
PV: POŽÁRNÍ ROZVOD VODY + POZINKOVANÁ ZAVĚŠTIVÁ OCEL+PLSTĚNÉ PÁSKY

PPS KANIA
PROJEKCIJA I INŽENJERSKA ČINNOST

Posloj	Opis materijala	Postroja (m ²)	Postroja	Starije	Legenda površina	Stara
101	Zaklet	111,2	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
102	Čudo	6,6	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
103	Korica	17,3	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
104	Jednolični materijal	44,70	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
105	Heck	3,52	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
106	Hema	78,41	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
107	Stol materijal	12,01	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
108	Upravljač	15,67	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
109	WC dle	6,68	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
110	WC materijal	1,61	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
111	Čudo	1,78	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
112	Čudo	39,81	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
113	Predst. WC	1,6	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
114	WC	1,12	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
115	WC	10,45	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
116	WC	5,85	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
117	Zaklet	1,40	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
118	Stol	2,01	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
119	Stol	1,89	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
120	Korica	35,54	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
121	Jednolični materijal	1,20	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
122	Čudo	1,60	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
123	Stolovci materijal materijal	30,42	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci
124	Stolovci materijal materijal	30,42	stolovci	stolovci	stolovci	stolovci