


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.01	CHODBA
2.02	SÁLNA
2.03	VÝDEJNA JIDEL
2.04	JIDELNA / DENNÍ MÍSTNOST
2.05	HERNA
2.06	SKLAD
2.07	SKLAD MATRACÍ
2.08	UMÝVÁRNA
2.08	WC DĚTI
2.10	WC PERSONAL
2.11	ÚKLID
2.12	HERNA

Hlavní kabelová trasa
Kabelová trasa
V takto označených prostorách bude provedeno ochranné vodivé pospojování.

V projektu jsou veškeré nainstalované kabely typu CNY. Na základě úvahy dodavatelé elektrických je však možno použít ploché kabely typu CNY100, kde to předpisy dovolí a kde se uvedení kabel CNY100 v daném provedení vyhodí.



Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–C–S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vodné části od zdroje v sítí TN. Kabelové rozvody budou vedeny pod omítkou. Výpínače a pod. jsou umístěny ve výšce 1,2 metry nad podlahou. Běžné sílové zásuvky budou umístěny ve výšce 0,3 m nad podlahou s výjimkou zásuvek u kuchyňské linky, kde budou příslušné výšky upřesněny při realizaci. Odchýlky je možno provést na základě konkrétních rozměrů provedení kuchyňských linek nebo požadavků majitele. Zásuvky v hernách budou umístěny ve výšce cca 1,6 metru.

TERASA

- A – Svítidlo LED přisazené, 2013 lm, IP44
Elektronický přední panel se stálým výstupem.
Těleso: galvanizovaná ocel v barvě bílé.
Konecové kryty: plast v barvě bílé.
Difuzor: matný kryt.
LED zdroj v barvě 4000 K
- B – Kulaté přisazené LED svítidlo, 1000 lm, IP54
Elektronický přední panel se stálým výstupem.
Těleso: vstříkovaný odlitek polycarbonátu.
Rámeček: vstříkovaný odlitek polycarbonátu, bílé povrchová úprava
Difuzor: opalový polycarbonát.
LED zdroj v barvě 4000 K
- C – Svítidlo LED přisazené, 4183 lm, IP44
Elektronický přední panel se stálým výstupem.
Těleso: galvanizovaná ocel v barvě bílé.
Konecové kryty: plast v barvě bílé.
Difuzor: matný kryt.
LED zdroj v barvě 4000 K
- D – Svítidlo LED přisazené, 3650 lm, IP50
Celkový výkon: 36W.
Převodník LED.
LED životnost 50000 h.
Účinnost: 101 lm / W
Barva světla: 80.
Barva světla: 4000 K.
- N1 – Nourzové přisazené LED svítidlo, 45 lm
Krytí IP65, 4,5W, 5/33 K
- N2 – Nourzové přisazené LED svítidlo + pikrogram, 94 lm
Krytí IP65, 3W, 6500 K