


VÝROBKY A PRÁCE

ZAKÁZKA ČÍSLO: 200/10/09/16 ROK: 2016

POŘ. ČÍS.	OZN. TYPU (ČSN)	OZN. VÝKR.	SCHÉMA	POPIS						CELK.
					ZÁKL.	1.NP	2.NP	3.NP		
8	TYP	F		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ PLNĚ OTOČNÉ PRAVE JEDNOKŘÍDLOVÉ 800/1970MM DÝHOVANÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ TYP EI 30 DP3 KOMPLETIZOVANÉ PRÁH, ZÁMEK VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ KOULE-KLIKA DO NOVE OCELOVÉ TYPOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ NÁTĚR 2x KRYCÍ ROZMĚR: 800/1970mm						1
9		G		PO STRŽENÍ PODLAHOVÉ KRYTINY (VIZ VÝKRES BOURÁNÍ) PROVÉST TYTO ÚPRAVY: - OČISTĚNÍ POVRCHU - VÝTLUKY NEBO VELKÉ NEROVNOSTI VYROVNAT OPRAVNOU HMOTOU - PENETRAČNÍ NÁTĚR NA SAVÉ PODKLADY - JEDNOSLOŽKOVÁ SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ TL. 5-10mm. APLIKACE NA SUCHÝ PEVNÝ NOSNÝ POVRCH, ZBAVENÝ VŠECH VOLNĚ ODDĚLITELNÝCH ČÁSTÍ (PRACH, OLEJE, MASTNOTA) POCHŮZNOST 12-24 HOD. DLAŽBA MIN. PO 24 HOD. PO POCHŮZNOSTI PVC MIN. PO 72 HOD. PO POCHŮZNOSTI - PODLAHOVÁ KRYTINA ZÁTĚŽOVÉ PVC, V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU.						
10		H		OMÍTKA VNITŘNÍ JEDNOVRSTVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ STĚN A STROPU TL. 10mm. NA NOVÉ LEHČENÉ ZDIVO A STÁVAJÍCÍ PANELY (WC, KOUPELNA, CHODBA)						
11		I		V KOUPELNĚ POD KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM VANY, UMVYADLA A 150mm NAD PODLAHU PO OBVODU KOUPELNY PROVÉST: - 1x NÁTĚR HLOUBKOVOU PENETRAČÍ - 2x NÁTĚR POVLAKOVOU HYDROIZOLACÍ - LEPENÝ A SPÁROVANÝ KERAMICKÝ OBKLAD - TĚSNĚNÍ SPÁR SILIKONOVÝM TMELEM PROTIPLÍSŇOVÝM PLOCHA IZOLAČNÍ ÚPRAVY CCA 10m²						