

VÝPISY PRVKŮ PSV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

- 1
K

 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY S PARAPETY OKNA 1/0
DÉLKA 22,9 m, 1 KS
- 2
K

 PARAPET OKNA 2/0, DÉLKA 1,3 m, 19 KS
- 3
K

 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, DÉLKA 23,4m, 1 KS
- 4
K

 POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK S VEDENÍM POŽÁRNÍ VODY
DÉLKA 14,5m, 2 KS
- 5
K

 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, DÉLKA 23,4m, 1 KS
- 6
K

 PARAPET OKNA 16/0, DÉLKA 2,0m, 19 KS
- 7
K

 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, DÉLKA 2,06m, 19 KS
- 8
K

 OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO OKNA 17/0, DÉLKA 1,9m
5 KS
- 9
K

 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY S PARAPETY OKNA 1/0
DÉLKA 31,0 m, 1 KS
- 10
K

 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, DÉLKA 31,5m, 1 KS
- 11
K

 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, DÉLKA 31,3m, 1 KS
- 12
K

 PARAPET OKNA 3/0, DÉLKA 1,4m, 51 KS
- 13
K

 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, DÉLKA 3,6m, 4 KS
- 14
K

 PARAPET OKNA 4/0, DÉLKA 1,4m, 1 KS
- 15
K

 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, DÉLKA 5,5m, 2 KS
- 16
K

 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, DÉLKA 13,3m, 1 KS
- 17
K

 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, DÉLKA 13,4m, 1 KS
- 18
K

 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, DÉLKA 12,4m, 4 KS
- 19
K

 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, DÉLKA 5,2m, 4 KS
- 20
K

 PARAPET OKNA 18/0, DÉLKA 0,8m, 1 KS
- 21
K

 OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM 1 KS
- 22
K

 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, DÉLKA 8,25m 1 KS
- 23
K

 OPLECHOVÁNÍ PŘEDSAZENÉ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM 1 KS
- 24
K

 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, DÉLKA 12,65m, 2 KS
- 25
K

 OCHRANNÉ MŘÍŽE NA OKNO 19/0
- 26
K

 DVÍŘKA ELEKTRO 150 x 200 mm
- 27
K

 VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150 x 150mm
- 28
K

 KRABICE "INSTALAČNÍ ELEKTRO" NA FASÁDĚ
- 29
K

 DVÍŘKA V OPĚRNÉ ZÍDCE 900 x 750 mm
- 30
K

P O Z O R !!!

- PŘED VÝROBOU OKEN BUDOU VŠECHNY OTVORY VE FASÁDĚ ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM.
- PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE OKEN KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI.
- DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST
- ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001
- NA OKNA JE NAHLÍŽENO Z EXTERIÉRU (VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ), POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

SCHÉMATA OKEN, PŘECHODOVÝCH PLECHŮ, DILATAČNÍCH PROFILŮ A PARAPETŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, TY BUDOU UZPŮSOBENY DLE REÁLNÉ SITUACE NA STAVBĚ (PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY, DÉLKA I ŠÍŘKA)

katastrální území: FRÝDEK [634956]

polohový systém: S-JTSK

výškový systém: BpV

±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

ING. PAVEL KRUPÍČKA
V PARKU 118/3
736 01, HAVÍŘOV-MĚSTO
MOB.: +420 723 510 755
E-MAIL: krupicka@projekcekrupicka.cz
ČKAIT – OBOR IP00 – Č. 1103708

DODATEK A



PROJEKCE KRUPICKA s.r.o.

Dlouhá třída 1226/44, CZ-736 01, Havířov-Podlesí
IČ: 04563077 EMAIL: krupicka@projekcekrupicka.cz
ČÚ: 4148015389/0800 MOBIL: +420 723 510 755

Stavba:

VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO
UMĚLCE PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD

Část:

1 0 0 _ S T A V B A

Výkres:

VÝPIS PRVKŮ PSV – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Místo
stavby:

T. G. MASARYKA 454, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK
PARCELA ČÍSLO 1004/1,
K.Ú.Č. 634956 FRÝDEK, OBEC FRÝDEK-MÍSTEK

Objednatel
stavby:

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
RADNIČNÍ 1148, FRÝDEK, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

Autor:

ING. PAVEL KRUPÍČKA

Kreslil:

ING. PAVEL KRUPÍČKA

Formát:

2 1 0 x 2 9 7

Část dokumentace: Číslo výkresu:

Datum:

1 0 . 1 0 . 2 0 1 6

Měřítko:

—

Zakázka:

2 0 1 6 / 5 7 _ M M F M _ Z Š

Stupeň:

D O K U M E N T A C E P R O P R O V Á D Ě N Í S T A V B Y

D 112

**A. NAVRŽENÁ OPRAVA A VÝMĚNA OKEN VE VÝŠE UVEDENÉM OBJEKTU
KULTURNÍ PAMÁTKY NEGATIVNĚ NEOVLIVNÍ PAMÁTKOVÉ HODNOTY
TÉTO KULTURNÍ PAMÁTKY A MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY FRÝDEK
PŘI DODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:**

TOTO JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTU – VIZ VÝKRES Č.
100

B. NAVRŽENA JE VÝMĚNA OPLECHOVÁNÍ NA OBJEKTU

NA PŮVODNÍ FASÁDĚ SE VYSKYTUJÍ PŮVODNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY VE SMYSLU OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ OKEN, SLOUPŮ (DLE VÝPISU PRVKŮ V PŘÍLOZE TÉTO ŽÁDOSTI) APOD. TYTO PRVKY JSOU VLIVEM ČASU, KLIMATICKÝCH PODMÍNEK, ÚNAVY MATERIÁLU, ALE I VLIVEM ŠPATNÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ POŠKOZENY, ČI ŠPATNĚ TECHNICKY PROVEDENY. V RÁMCI VÝMĚNY OKEN BUDOU VYMĚNĚNY PŮVODNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETY OKEN, OPLECHOVÁNÍ HLAV SLOUPŮ APOD.) VYMĚNĚNY A PROVEDENY NOVĚ. ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH PLECHŮ BUDE PROBÍHAT S OHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O KULTURNÍ PAMÁTKU A TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ FASÁDY. KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY S OHLEDEM NA NYNĚJŠÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPOKLADY, ALE S MATERIÁLOVÝM A VIZUÁLNÍM OHLEDEM NA AUTENTICITU A PŮVODNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TĚCHTO PRVKŮ – BUDOU POUŽITY DUPLIKÁTY PŮVODNÍCH PLECHŮ ZE SHODNÉHO MATERIÁLU A V PŮVODNÍM BAREVNÉM ŘEŠENÍ.

OPLECHOVÁNÍ (PARAPETY A ŘÍMSY) BUDOU Z PŘÍRODNÍHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 MM BEZ NÁTĚRU (BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY), TJ. 0,6 MM, ROHY ŘÍMS NEBUDOU PROSTŘÍHÁVÁNY, ALE ZAHNUTY. STÁVAJÍCÍ PLECHY BUDOU Z DŮVODU MINIMALIZACE POŠKOZENÍ PŮVODNÍ FASÁDY OŘEZÁNY TAK, ABY NEPŘESAHOVALY PŘES HRANU OMÍTKY.

KRYTÍ KOTVÍCÍCH ŠROUBŮ BUDE PŘEKRYTO ČEPIČKAMI PŘILEPENÝMI K TOMU URČENÝM TMELEM. NEBUDE POŽITO LETOVÁNÍ. PARAPETNÍ PLECHY BUDOU MÍT PŘESAHA MIN. 40 MM.

TY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, KTERÉ SE V RÁMCI TÉTO AKCE NEBUDOU MĚNIT ZA NOVÉ (SVODY, OKAPOVÉ PLECHY, ŽEBŘÍK A SVODY) SE BUDOU CHRÁNIT NOVÝM NÁTĚREM NA TO URČENÝM A BUDOU PROVEDENY V PŮVODNÍ BARVĚ – PŘED REALIZACÍ NÁTĚRŮ BUDOU ODSŤINY BAREV ODSOUHLASENY ZÁSTUPCI STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE NA ZÁKLADĚ VZORKŮ. BUDE POUŽITA STEJNÁ RAL JAKO FASÁDA. POUŽIT BUDE SYNTETICKÝ NÁTĚR.

PŘEHLED PRACÍ NA OPRAVÁCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ:

1. BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLECHŮ DLE ROZPOČTU A PD
2. NOVĚ SE BEZVADNĚ NAINSTALUJÍ STEJNÁ OPLECHOVÁNÍ (ATIKY, ZHLAVÍ PARAPETY A ŘÍMSY) Z MATERIÁLU SHODNÉHO S PŮVODNÍMI PLECHY) – PŘEDPOKLAD PLECH OCELOVÝ POZINKOVANÝ TL. 0,9 MM
3. PROVEDE SE ANTIKOROZNÍ JEDNONÁSOBNÝ SYNTETICKÝ SAMOZÁKLADUJÍCÍ NÁTĚR NOVÝCH I PŮVOSNÍCH (SVODY KE ŽLABŮM) KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCI INVESTORA A ZÁSTUPCEM NPÚ.

**C. PROVEDE SE NÁTĚR PŮVODNÍ OMÍTKY, KTERÁ BUDE DÁLE
OPRAVENA V PŘÍPADĚ NESOUDRŽNOSTI S PODKLADEM, ČI JEJÍM
VYPRASKÁNÍ**

TOTO JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTU – VIZ VÝKRES Č.
101–111

POZNÁMKA:

– OPRAVA OKAPOVÝCH ŽLABŮ. BUDE PROVEDENA OPRAVA POPRASKANÝCH A POTRHANÝCH STŘEŠNÍCH OKAPOVÝCH PLECHŮ A ŽLABŮ. BUDE PROVEDENA 50% VÝMĚNA, DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÝCH ŽLABŮ A PLECHŮ.

– BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLECHŮ DLE ROZPOČTU A PD

– NOVĚ SE BEZVADNĚ NAINSTALUJÍ STEJNÁ OPLECHOVÁNÍ (ATIKY, ZHLAVÍ PARAPETY A ŘÍMSY) Z MATERIÁLU SHODNÉHO S PŮVODNÍMI PLECHY) – PŘEDPOKLAD PŘÍRODNÍ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 MM BEZ NÁTĚRU (BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY), TJ. 0,6 MM.

– PROVEDE SE ANTIKOROZNÍ JEDNONÁSOBNÝ SYNTETICKÝ SAMOZÁKLADUJÍCÍ NÁTĚR NOVÝCH I PŮVOSNÍCH (SVODY KE ŽLABŮM, ŽEBŘÍK) KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCI INVESTORA A ZÁSTUPCEM NPÚ. BUDE POUŽITA STEJNÁ RAL JAKO FASÁDA

– NA VŠECH FASÁDÁCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA PLASTOVÉ ČÁSTI DEŠŤOVÉHO SVODU (CCA 4M NA SVOD OD PODLAHY).

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, ŘÍMS, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY, VĚTRACÍ MŘÍŽKY, NATĚRY ATD...					PODLAŽÍ						CELK. KS	
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	STŘECHA		
POLOŽKA	ODHADOVANÁ MĚRNÁ ŠÍŘKA	DÉLKA JEDNOHO PROFILU	POČET PROFILŮ	POPIS								
19 K	100-300	5,2 m	4	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, Z DŮVODU ZALOMENÍ NA FASÁDĚ ZOHLEDŇUJEME SOUČinitelem NAVÝŠENÍ MATERIÁLU = .. x1,1.	-	-	2x 5,2 m	2x 5,2 m	-	-	20,8 x 1,1 m	= 22,88 m
20 K	200-300	0,8 m	1	PARAPET OKNA 18/0	-	-	-	-	1x 0,8 m	-	0,8 m	-
21 K	1000	2,5 m	1	OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM	1x 2,5 m	-	-	-	-	-	2,5 m	-
22 K	50-150	8,25 m	1	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY	1x 8,25 m	-	-	-	-	-	8,25 m	-
23 K	1800	5,7 m	1	OPLECHOVÁNÍ PŘEDSAZENÉ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM	1x 5,7 m	-	-	-	-	-	5,7 m	-
24 K	100-300	12,65 m	2	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY	-	-	-	-	-	2x 12,65 m	25,3 m	-

VÝPISY PRVKŮ PSV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

LIST Č. 112/

6

