



ZOBRAZENÍ SPODNÍ STAVBY NA TOMTO VÝKRESE JE POUZE IDEOVÉ. SKUTEČNÉ PROVEDENÍ JE NA SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH SPODNÍ STAVBY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.

1. I V A R Z A K L A D O V Ý C H P A L E K J E S C H E M A L I C K Ý, R O Z M E R Y A V Ý Z I U Z M U S I B Y T N A V R Z E N Á P L E M I S I N I C Z K A A D O V Ý C H P O D N I H U J E

1. TVA ZAKLADOVÝCH PATEK JE SCHÉMATICKY ROZLOŽENÝ A VÝZTUŽ MUŠÍ BÝT NAVRŽENA DLE MÍSTNÍCH ZÁKLADOVÝCH PODMÍNEK.
2. POZADOVANÁ TŘÍBA BETONU V MÍSTĚ KOTVENÍ C 20/25 (B25)
3. PÁTY PRO KOTVENÍ BLOK - MUŠÍ BÝT NAVRŽENÝ S BETONOVÝM VÝZTUŽ VÝZTUŽ MUŠÍ BÝT NAVRŽENA TAK, ABY BEZPEČNĚ V KOTVENÍ S KOTVENÍM BLOKEM A TĚM MOHL BÝT K NÍ PŘEPŘENEN SVAZEK NEBO VÝZKAM DRÁHEK, BĚŽNÝ KOTVENÍ BLOKU VJEZD SVAZKOVITOSTI JEHO OSÁZEN KOTVENÍM BLOKU VÝZTUŽI DLE DOKOUP - NEBO ZHOTOVITELU.
4. PÁTY BETA OCELOVÝCH SLOUPŮ MUŠÍ BÝT POKRYTA CEMENTOVOU HLINOU Tloušť. 30 mm.
 - SPÁRA DO 25 mm
 - SPÁRA DO 42 50 mm
 - SPÁRA DO 50 mm
5. NEBO POKRYTÍ PROFESIONÁLNÍ POKRYTÍM HLINOU Tloušť 318, GROUTUJE 603, SUPEREX T, WIEBER REP 78.
6. POKRYTÍ MAX. 50 mm.
7. V PŘÍPADĚ VÝŠŠÍ TloušťKY NUTNO PŘESPOČÍT KOTVENÍ TVČE.
8. PÁTY BETA OCELOVÝCH SLOUPŮ A KOTVENÍ TVČE BUDOU NAKONEC ZALITY BETONEM A DOVOZU KOROZÍ OCHRANY.
9. POKRYTÍ A BETONOVANÍ PROVEDE ZHOTOVITEL TVČO. HLEDNĚ NEZDÁVAT POUŠTĚNÍ DÍLŮ PO ZVĚŠENÍ A STROJNÍM OCELOVÉ KONSTRUKCE.
10. NEDĚLE VYKLADAT POD VETKINOU SLOUPU, OTVORY PRO LÉPENÍ KOTVÍ VÁŘÍ VÁŘÍ POKRYTÍM KALUDNĚ V PŘÍPADĚ VÁŘÍ DÍLAUTOVÝ KORUNOU.
11. POKRYTÍ ZHROVNÁVAČ NASTROJŮ, PRO OČIŠTĚNÍ A OSÁZENÍ JE NUTNÉ DOBRŽET POSTUP VÝROBE.
12. MAXIMÁLNÍ VÝŠKOVÝ OCHRANOVÝ ZAKLADOVÝ KONSTRUKCE BETA 3,0 mm
13. MAXIMÁLNÍ SVĚROVÝ OCHRANOVÝ ZAKLADOVÝ STŘEDU ZAKLADOVÉ PÁTY BETA 4,0 mm
14. MAXIMÁLNÍ SVĚROVÝ OCHRANOVÝ LICE OCHRANĚ 2,00 BETA 4,10 mm
15. VŠECHY KOTVENÍ PROFILY A SLOUPY OPATŘIT ZA NÁVĚSEM ETHERALU, MAT AKRYLOVÝ ŠEŠŮ SLOUPY.
16. NUTNÉ DO VÝŠKOVÝ 200 mm (MÁ ÚROVEŇ ČISTI PODLAHY).

1. MAXIMALNI ŠÍŘKOVÁ UDCHITĚNA VNĚŠNÍHO LICE PODEZDÍVKY / ŠOKLU PRO UPĚSĚNÍ
BLIDE +10 mm

2. MAXIMÁLNÍ VÝŠKOVÁ ODCHYLKA HORNÍHO LÍCE PODEZDÍVKY / SOKLU PRO OPLAŠTĚNÍ BUDE ± 10 mm

Ullrich: 16.11.2016 14:55:19 | Tel: 16.11.2016 16:27:39 | Ullrich: 16.11.2016 16:27:39