



201	SCHODIŠTE	18,35	OPRAVA OMÍTEK 15-20% MALBA	NOVÉ DVĚŘE POZÁBNÍ 900/1970mm
202	CHODBA	7,69	KERAMICKÝ PŘEKLAD 15-20% MALBA	
203	KANCELÁŘ ASISTENTKA	14,71	KOBEREC ZATÍŽOVÝ	NOVÉ DVĚŘE VZÁJEMNÉ 800/1970mm
204	KANCELÁŘ VEDOUČÍ	19,59	KOBEREC ZATÍŽOVÝ	HLAVKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA
205	KANCELÁŘ	14,03	KOBEREC ZATÍŽOVÝ	HLAVKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA
206	KUCHYNKA	2,67	KERAMICKÁ PÍLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO TMELE	OPRAVA OMÍTEK 15-20% MALBA
207	WC MUŽ	2,60	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	OPRAVA OMÍTEK 15-20% MALBA
208	WC ŽENY	2,60	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm	OPRAVA OMÍTEK 15-20% MALBA
209	OKLAD	1,63	DO FLEXIBILNÍHO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000mm
210	KANCELÁŘ	8,73	KOBEREC ZATÍŽOVÝ	SNÍŽENÝ POODLED KAZETOVÝ MINERÁLNÍ 600x600mm
211	KANCELÁŘ	24,11	KOBEREC ZATÍŽOVÝ	OPRAVA OMÍTEK 15-20% MALBA
212	KANCELÁŘ	29,47	KOBEREC ZATÍŽOVÝ	OPRAVA OMÍTEK 15-20% MALBA
213	KANCELÁŘ	20,00	KOBEREC ZATÍŽOVÝ	SNÍŽENÝ POODLED KAZETOVÝ MINERÁLNÍ 600x600mm
214	CHODBA	11,64	KERAMICKÁ PÍLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO TMELE	OPRAVA OMÍTEK 15-20% MALBA
215	SCHODIŠTE	18,33	KERAMICKÁ PÍLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO TMELE	SOUL. KERAMICKÝ

LEGENDA MÍSTNOSTI :



PODLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK ,ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ
JEDNODUCHÉ OPLAŠTĚNÍ STANDARDNÍ DESKOU A TL.12,5 mm

KAZETOVÝ PODLED (600x600), STŘOPNÍ DESKY tl.15mm Z MINERÁLNÍ VLNY, JÍLU A ŠKROBU, OPATŘENÉ FINÁLNÍ
POVRCHOVOU ÚPRAVOU NÁSTŘIKEM BARVY (RAL 9010).
V PROVEDENÍ S VRAZNÝM RAŽENÍM, ZVYŠUJÍCÍ ZVUKOVOU POHLITVOST, REAKCE NA OHĚŇ
A2-s1,d0, HRANA SK, SVĚTELNÁ ODRAZIVOST AŽ 90%, WDITELNÁ KONSTRUKCE ROŠTU T 24, BÍLE BARVY (RAL 6010).

TYČE I 100 – délka 1900mm	23 ks	43,7 m	353,97 kg
TYČE I 140 – délka 1400mm	2 ks	2,8 m	36,12 kg
TYČE I 140 – délka 1800mm	3 ks	5,4 m	69,66 kg
TYČE I 100 – délka 1500mm	3 ks	4,5 m	36,45 kg

VÝPIS VÁLCOVANÝCH PROFILŮ

KERAMICKÝ PŘEKLAD 145x71–délka 1250mm	6 ks
KERAMICKÝ PŘEKLAD 145x71–délka 1000mm	1 ks
KERAMICKÝ PŘEKLAD 115x71–délka 1250mm	2 ks

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ – SYSTÉM ETICS
IZOLANT FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS TL.120mm
0,032 W/m²K
OSTĚNÍ OKEN TL.30mm
SLIKONOVÁ OMÍTKA ZRNO 2mm
SOUL. – TVRZENÝ POLYSTYREN XPS TL.100mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBKLAD

POZNÁMKA


NOVÁ OKNA OSADIT 120mm OD VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ



DODIVKY Z POROBETONOVÝCH TVÁŘNIC M2,5



NOVÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH PŘÍKLOVEK PISO/MVC S



STAJAÍCÍ ZDIVO Z CIEHL PLUNČ P10/M15

LEGENDA MATERIÁLŮ

