
















Výpis prvků klempířské výrobky

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 73801		
NÁZEV STAVBY (DÍLO) Č.P. 3515 NOVÉ DVORY - PODHŮŘÍ OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ		
MÍSTO STAVBY NOVÉ DVORY - PODHŮŘÍ 3515, FRÝDEK-MÍSTEK	REVIZE A	PARÉ
DATUM 09. 2020		
STUPEŇ PD DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ						List č.1
Ozn.	Schéma	Popis	R.Š.	Umístění		Celkem (bm,ks)
				–	Ozn.	
K01		Plechová střešní krytina šablona				
K02		OPF 150 okapní plech pod fólii –Pz plech 0,5mm – žárově pozinkovaný plech –Polyestersat 25 µm – hnědá RAL 8017 –SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	R.Š. 200mm			176,4 m
K03		Okapnice op 170 –Pz plech 0,5mm – žárově pozinkovaný plech –Polyestersat 25 µm – hnědá RAL 8017 –SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	R.Š. 265mm			176,4 m
K04		Podokapní žlab d=160mm, rš= 330mm vč. Haku, odboček a rohu –Pz plech 0,5mm – žárově pozinkovaný plech –Polyestersat 25 µm – hnědá RAL 8017 –SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	R.Š. 330mm			46,35 m
K05		Podokapní žlab d=200mm, rš= 400mm vč. Haku, odboček a rohu –Pz plech 0,5mm – žárově pozinkovaný plech –Polyestersat 25 µm – hnědá RAL 8017 –SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	R.Š. 400mm			125,5 m
K06		Žlabový kotlík konický d=100mm, d=125mm –Pz plech 0,5mm – žárově pozinkovaný plech –Polyestersat 25 µm – hnědá RAL 8017 –SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	ø = 100 ø = 125			3 ks 7ks
K07		Oplechování zdí OZ 313 –Pz plech 0,5mm – žárově pozinkovaný plech –Polyestersat 25 µm – hnědá RAL 8017 –SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	R.Š. 313mm			21,5 m
K08		Oplechování atik –Pz plech 0,5mm – žárově pozinkovaný plech –Polyestersat 25 µm – hnědá RAL 8017 –SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	R.Š. 330mm			11,98 m

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ						List č.1
Ozn.	Schéma	Popis	R.Š	Umístění		Celkem (bm,ks)
				–	Ozn.	
K09		Oplechování atik –Pz plech 0,5mm – žárově pozinkovaný plech –Polyestersat 25 µm – hnědá RAL 8017 –SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	R.Š. 250mm			20,55 m
K10		Stěnový pásek + krycí lišta –Žárově pozinkovaný plech –vrstvou měkčeného PVC – ŠEDÝ –SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	R.Š. 190mm R.Š. 50mm			25,4 m
K11		Koutová lišta vnitřní –Žárově pozinkovaný plech –vrstvou měkčeného PVC – ŠEDÝ –SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	R.Š. 100mm			60,5 m
K12		Koutová lišta vnější –Žárově pozinkovaný plech –vrstvou měkčeného PVC – ŠEDÝ –SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	R.Š. 100mm			60,5 m
K13		Svislá sanační vpust s integrovanou PVC manžetou – Integrovaná PVC manžeta –TW SAN 75 PVC –SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ				2 ks
K14		Okapní svod d=100mm, rš= 330mm –Pz plech 0,5mm – žárově pozinkovaný plech –Polyestersat 25 µm – hnědá RAL 8017 –SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	ø= 100			12,6 m
K15		Okapní svod d=125mm, rš= 400mm –Pz plech 0,5mm – žárově pozinkovaný plech –Polyestersat 25 µm – hnědá RAL 8017 –SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ	ø = 125			42,1 m