



LEGENDA:

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY PN16
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY PN20
- POTRUBÍ CÍRKULACE PN20
- ČÍSLO STOUPACÍHO POTRUBÍ SV, TV A CV
- Ø POTRUBÍ SV,TV a CV TEPELNĚ IZOLOVANÉ
- VÝTOKOVÁ ARMATURA, ROHOVÝ VENTIL, K PŘÍSLUŠNÉMU ZP
- HRANICE DODÁVKY

LEGENDA ZNAČENÍ:

- WC – KLOZET
- U – UMYVADLO
- Sp – SPRCHOVÝ KOUT
- V – VANA
- M – MYČKA
- AP – AUTOMATICKÁ PRAČKA
- D/DD – DŘEZ/DŘEZ DVOJITÝ
- PV – POJISTNÝ VENTIL, TECHNOLOGIE
- S – SUŠIČKA PRÁDLA
- Vp – VPUSŤ PODLAHOVÁ
- VL – VÝLEVK
- dWC – DĚTSKÉ ZÁVĚSNÉ WC (35 cm HORNÍ HRANA OD ZEMĚ)
- dU – DĚTSKÉ UMYVADLO 45x41 cm, (60 cm HORNÍ HRANA OD ZEMĚ)
- NEDÍLNOU SOUČASTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VÝKRESY ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI PD MAJÍ PŘEDNOST PŘED STAVEBNÍM PODKRESEM V PROFESNÍCH VÝKRESECH.
- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI, VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE. JE VŠAK NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST PŘÍMO NA STAVBĚ.
- PŘESNOU POLOHU VÝVODŮ PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNÉ PROVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
- PŘESNOU POLOHU VÝVODŮ PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY KUCHYŇSKÉ LINKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM KUCHYŇSKÉ LINKY.
- ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ SE MUSÍ NAMONTOVAT TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA PŘEDEPSANÁ PROVOZNÍ PEVNOST TRUBEK A SPOJŮ, ZABEZPEČENA POLOHA POTRUBÍ, PŘENÁŠENÍ HMOTNOSTI A DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ NA POTRUBÍ. MONTÁŽ MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE PLATNÝCH ČSN A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.
- NA POTRUBÍ BUDOU TĚŽ DODRŽENY DILATACE A UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH A KLUZNÝCH PODPOR DLE MATERIÁLOVÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ.
- ROZVODY VODY BUDOU IZOLOVANÉ IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETHYLENU ZN. MIRELON PŘEDEPSANÉ TLOUŠTKY

INVESTOR: Obec Frýdek Místek	ODP.PROJEKTANT: Ing. Kateřina Mošnicková Fůrbacherová		Č. SADY:
	VYPRACOVAL: Libor Staněk		
STAVBA: MŠ Barevný svět Slezská č. p. 2011 ,Frýdek-Místek na parc. č. 6810 Rekonstrukce	STUPEŇ: DPS		
	ČÁST: ZTI		
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP, VODOVOD	MĚŘÍTKO: 1:50	DATUM: 09/2025	Č. VÝKRESU: D.1.2.1-03