

PRYŽOVÁ DLAŽBA , TL. 70 mm
 FILTRAČNÍ TEXTILIE 150 g/m²
 HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ 0-8 mm, TL. 30 mm
 HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm, TL. 50 mm
 HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm, TL. 250 mm
 ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

BETONOVÝ OBRUBNÍK

30
50
250

Technical cross-section diagram of a playground area. The diagram shows the original ground level (původní rostlý terén) and the proposed construction. Key features include:

- betonové půlkulaté palisády**: Semi-circular concrete curbs on the left and right sides.
- rovina původního terénu**: The original ground level line, shown as a dashed line.
- podkladní vrstvy + povrch dětského hřiště**: The base layers and surface of the playground, shown as a solid grey area.
- ±0,000**: The reference elevation level.
- dosypaná a zhutněná zemina**: Filled and compacted earth, shown as a hatched area.
- betonový obrubník**: A concrete curb on the right side.
- rovina původního terénu**: The original ground level line, shown as a dashed line.
- původní rostlý terén**: The original vegetated ground, shown as a hatched area.

Dimensions and elevations are indicated:

- Left curb height: 600 mm.
- Right curb height: 250 mm.
- Right curb width: 720 mm.

HLAVNÍ KOORDINÁTOR AKCE:	Ing. Patrik Salot	ZHOTOVITEL: British Thovt (Czech republic) s.r.o. Bořivojova 878/35, Praha 3 - Žižkov IČ: 046 25 145 tel: +420 774 727 776	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:	Ing. Patrik Salot		
VYPRACOVAL:	Ing. Patrik Salot		
OBJEDNATEL:	Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 01 odbor živ. prostředí a zemědělství		
NÁZEV AKCE: Nové dětské hřiště na ulici Třanovského parc. č. 706/6, k.ú. Frýdek		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPEŇ:	Územní souhlas
		DATUM:	03/2016
		FORMÁT:	1A3
DOKUMENTACE: D1.1B-02 Řezy		ČÁST: D1.1B-02	Č. PARÉ: 1